

Logică și structuri discrete

Liste

Casandra Holotescu

casandra@cs.upt.ro

<https://tinyurl.com/lecturesLSD>

Liste

Listele sunt unul din tipurile care reprezintă *colecții* de elemente.

O listă e o secvență *finită*, *ordonată*, de valori de *același tip*.

Liste

Listele sunt unul din tipurile care reprezintă *colecții* de elemente.

O listă e o secvență *finită*, *ordonată*, de valori de *același tip*.

listele sunt *finite*, dar pot avea lungime oricât de mare
nu pot fi infinite (altă noțiune/alt tip: engl. *stream*)
diferite de *tuple*:

tipuri separate pentru perechi (2), triplete (3), etc.
dar permit tipuri diferite pe pozițiile 1, 2, ...

Liste

Listele sunt unul din tipurile care reprezintă *colecții* de elemente.

O listă e o secvență *finită*, *ordonată*, de valori de *același tip*.

listele sunt *finite*, dar pot avea lungime oricât de mare
nu pot fi infinite (altă noțiune/alt tip: engl. *stream*)
diferite de *tuple*:

tipuri separate pentru perechi (2), triplete (3), etc.
dar permit tipuri diferite pe pozițiile 1, 2, ...

ordinea elementelor contează: $[1; 3; 2] \neq [3; 1; 2]$
diferit de *mulțimi*

Liste

Listele sunt unul din tipurile care reprezintă *colecții* de elemente.

O listă e o secvență *finită*, *ordonată*, de valori de *același tip*.

listele sunt *finite*, dar pot avea lungime oricât de mare
nu pot fi infinite (altă noțiune/alt tip: engl. *stream*)
diferite de *tuple*:

tipuri separate pentru perechi (2), triplete (3), etc.
dar permit tipuri diferite pe pozițiile 1, 2, ...


ordinea elementelor contează: $[1; 3; 2] \neq [3; 1; 2]$
diferit de *mulțimi*

accesul la elementele listei e *secvențial* (acces direct doar la primul)
diferit de *vector/tablou*: *acces direct* (cu indice) la orice element

Lista ca tip recursiv

Listele pot fi *definite recursiv*:

O *listă* e $\left\{ \begin{array}{l} \text{o } \textit{listă vidă} \\ \text{un } \textit{element} \\ \text{(} \textit{capul} \textit{ listei)} \end{array} \right.$ urmat de o *listă*
(numită *coada* listei)




Atenție: *coada* listei e o *listă*, NU ultimul element.

Lista ca tip recursiv

Listele pot fi *definite recursiv*:

O *listă* e $\left\{ \begin{array}{l} \text{o } \textit{listă vidă} \\ \text{un } \textit{element} \\ \text{(} \textit{capul listei} \text{)} \end{array} \right.$ urmat de o *listă* (numită *coada* listei)



Atenție: *coada* listei e o *listă*, NU ultimul element.

Definiția e *inductivă*: ea definește toate listele (de un anumit tip) pornind de la cea mai simplă (*cazul de bază*), exprimând cum construim o listă mai mare dintr-una mai mică (*pasul inductiv*).

Definiția inductivă a mulțimii tuturor listelor

Fie $List[A]$ mulțimea tuturor listelor cu elemente dintr-o mulțime A

Definiția inductivă a mulțimii tuturor listelor

Fie $List[A]$ mulțimea tuturor listelor cu elemente dintr-o mulțime A

notăm cu $[]$ **lista vidă**, $[] \in List[A]$

și cu $::$ operatorul de **adăugare** a unui element **la stânga** unei liste, pe prima poziție a listei rezultate

Definiția inductivă a mulțimii tuturor listelor

Fie $List[A]$ mulțimea tuturor listelor cu elemente dintr-o mulțime A

notăm cu $[]$ **lista vidă**, $[] \in List[A]$

și cu $::$ operatorul de **adăugare** a unui element **la stânga** unei liste, pe prima poziție a listei rezultate

(ex. $1 :: [] = [1]$)

Definiția inductivă a mulțimii tuturor listelor

Fie $List[A]$ mulțimea tuturor listelor cu elemente dintr-o mulțime A

notăm cu $[]$ **lista vidă**, $[] \in List[A]$

și cu $::$ operatorul de **adăugare** a unui element **la stânga** unei liste, pe prima poziție a listei rezultate

(ex. $1 :: [] = [1]$, $2 :: [1] = [2; 1]$)

Definiția inductivă a mulțimii tuturor listelor

Fie $List[A]$ mulțimea tuturor listelor cu elemente dintr-o mulțime A

notăm cu $[]$ **lista vidă**, $[] \in List[A]$

și cu $::$ operatorul de **adăugare** a unui element **la stânga** unei liste, pe prima poziție a listei rezultate

(ex. $1 :: [] = [1]$, $2 :: [1] = [2; 1]$, $3 :: [2; 1] = [3; 2; 1]$)

Definiția inductivă a mulțimii tuturor listelor

Fie $List[A]$ mulțimea tuturor listelor cu elemente dintr-o mulțime A
notăm cu $[]$ **lista vidă**, $[] \in List[A]$

și cu $::$ operatorul de **adăugare** a unui element **la stânga** unei
liste, pe prima poziție a listei rezultate

(ex. $1 :: [] = [1]$, $2 :: [1] = [2; 1]$, $3 :: [2; 1] = [3; 2; 1]$)

$List[A]$ e o mulțime inductivă:

- ▶ **bază**: $[] \in List[A]$
- ▶ **inducția**: $\forall x \in A, \forall L \in List[A] \Rightarrow x :: L \in List[A]$

Constructorii lui $List[A]$:

baza $[]$ (lista vidă)

operația de adăugare la stânga a unui element $::$

Lista ca tip recursiv în ML

Cu elementele de limbaj cunoscute, putem defini deja liste:

Un tip *recursiv* cu două *variante*:

lista *vidă*

lista *construită* dintr-un *element* și altă *listă*

Lista ca tip recursiv în ML

Cu elementele de limbaj cunoscute, putem defini deja liste:

Un tip *recursiv* cu două *variante*:

lista *vidă*

lista *construită* dintr-un *element* și altă *listă*

```
type intlist = Nil | Cons of int * intlist
```

O listă cu trei elemente: `Cons(1, Cons(5, Cons(4, Nil)))`

Am ales numele `Nil` și `Cons`, sunt clasice (provin din LISP).

Lista ca tip recursiv în ML

Putem defini lista și ca *tip parametrizat* (cu tipul elementului)

```
type 'a list = Nil | Cons of 'a * 'a list
```

(am văzut deja că 'a, 'b etc. reprezintă tipuri oarecare)

```
Cons("unu", Cons("doi", Nil)) are tipul string list
```


Liste în ML

În ML tipul listă e *predefinit*, cu notații mai concise:

constructorul de listă vidă e `[]`

constructorul cu două argumente e scris `::` ca *operator infix*

Putem scrie deci o listă: `1 :: 2 :: 3 :: []`

`::` e asociativ la dreapta, se poate folosi de mai multe ori.

Operatorul `::` creează o nouă listă (NU modifică lista dată!)
dintr-un *element* (\Rightarrow *capul* noii liste)
și o *listă* (\Rightarrow *coada* noii liste)

Liste în ML

Mai scurt, scriem valori listă între [] cu ; între elemente:

```
[1; 3; 2] (*are tipul int list *)
```

```
["o"; "lista"; "de"; "siruri"] (*are tipul string list *)
```

Liste în ML

Mai scurt, scriem valori listă între [] cu ; între elemente:

```
[1; 3; 2] (*are tipul int list *)
```

```
["o"; "lista"; "de"; "siruri"] (*are tipul string list *)
```

Lista e un tip de date *polimorf* (gr. “mai multe forme”), mai precis, avem *polimorfism parametric* (introdus în ML, 1975) câte un tip listă pentru fiecare tip de element, dat ca parametru `int list`, `string list`, etc.

Potrivirea de tipare (pattern matching)

Un tip cu variante (listă vidă / cap+coadă) e prelucrat prin *tipare* (cu un tipar pentru fiecare variantă).

Prin potrivirea de tipare descompunem un obiect după *structură*, identificând (și numind) *părțile componente*.

Potrivirea de tipare (pattern matching)

Un tip cu variante (listă vidă / cap+coadă) e prelucrat prin *tipare* (cu un tipar pentru fiecare variantă).

Prin potrivirea de tipare descompunem un obiect după *structură*, identificând (și numind) *părțile componente*.

match *expresie-lista* **with**

| [] -> *expr1*

| *cap* :: *coada* -> *expr2*

expresie

cu *tipul* expresiilor din dreapta

Potrivirea de tipare (pattern matching)

Un tip cu variante (listă vidă / cap+coadă) e prelucrat prin *tipare* (cu un tipar pentru fiecare variantă).

Prin potrivirea de tipare descompunem un obiect după *structură*, identificând (și numind) *părțile componente*.

match *expresie-lista* **with**

| [] -> *expr1*

| *cap* :: *coada* -> *expr2*

function

| [] -> *expr1*

| *cap* :: *coada* -> *expr2*

expresie

cu *tipul* expresiilor din dreapta

funcție cu *argument implicit* listă

tipul: *stânga* (listă) -> *dreapta*

Potrivirea de tipare (pattern matching)

Un tip cu variante (listă vidă / cap+coadă) e prelucrat prin *tipare* (cu un tipar pentru fiecare variantă).

Prin potrivirea de tipare descompunem un obiect după *structură*, identificând (și numind) *părțile componente*.

match <i>expresie-lista</i> with	function
[] -> <i>expr1</i>	[] -> <i>expr1</i>
<i>cap</i> :: <i>coada</i> -> <i>expr2</i>	<i>cap</i> :: <i>coada</i> -> <i>expr2</i>

<i>expresie</i>	<i>funcție</i> cu <i>argument implicit</i> listă
cu <i>tipul</i> expresiilor din dreapta	<i>tipul</i> : <i>stânga</i> (listă) -> <i>dreapta</i>

Valoarea funcției sau expresiei e cea a lui *expr1* dacă lista e vidă; altfel, identificatorii *cap* și *coada* sunt *legați* la cele două părți ale listei, și pot fi folosiți în *expr2*, care dă rezultatul întregii expresii

Bara | la prima variantă e opțională dar poate face codul mai ușor de citit

Potrivirea de tipare (cont.)

Când argumentul listă e ultimul, `function` e mai concis:

```
let f1 x = function (* arg: x si lista *)  
  | [] -> x  
  | h :: _ -> x + h
```

Altfel, putem folosi `match ... with`

```
let addhd lst1 lst2 = match lst1 with  
  | [] -> lst2  
  | h :: _ -> h :: lst2
```

Tiparul `_` se potrivește cu orice. Folosim pentru a ignora valoarea.

Funcții predefinite cu liste

Modulul `List` are multe funcții pentru lucrul cu liste.

Le folosim cu numele `List.numefuncție`

Funcțiile cele mai simple:

`List.hd` (*head*) – returnează capul listei

`List.tl` (*tail*) – returnează coada listei

```
# List.hd [1;4;3];;
```

```
- : int = 1
```

```
# List.tl [1;4;3];;
```

```
- : int list = [4; 3]
```

Funcții predefinite cu liste

Funcțiile `hd` și `tl` nu sunt definite pentru lista vidă.
(sunt *funcții parțiale* pe tipul listă)

La apel cu `[]` ele *generează o excepție*.
(Vom discuta în alt curs despre *tratarea excepțiilor*.)

```
# List.hd [];;  
Exception: Failure "hd".  
# List.tl [];;  
Exception: Failure "tl".
```

Potrivire de tipare sau `hd` / `tl` ?

Folosind potrivirea de tipare, putem scrie *orice* funcție cu liste inclusiv cele pentru cap și coadă:

```
let hd = function          let tl = function
  | [] -> failwith "hd"    | [] -> failwith "tl" (*exc.*)
  | h :: _ -> h            | _ :: t -> t
```

Potrivire de tipare sau `hd` / `tl` ?

Folosind potrivirea de tipare, putem scrie *orice* funcție cu liste inclusiv cele pentru cap și coadă:

```
let hd = function          let tl = function
  | [] -> failwith "hd"    | [] -> failwith "tl" (*exc.*)
  | h :: _ -> h            | _ :: t -> t
```

Într-o funcție, trebuie să tratăm *toate cazurile*.

Folosind potrivirea de tipare (cu `match ... with` sau `function`) *compilatorul verifică* și ne asigură că nu am uitat nicio variantă.

Folosind `hd` și `tl` trebuie să ne asigurăm noi că nu avem lista vidă.

Preferăm de aceea accesul la cap/coadă prin *potrivirea de tipare*.

Funcții simple: lungimea unei liste

```
let rec len = function (* argument: lista *)
  | [] -> 0
  | _ :: t -> 1 + len t
```

Funcții simple: lungimea unei liste

```
let rec len = function (* argument: lista *)
  | [] -> 0
  | _ :: t -> 1 + len t
```

Variantă: în parcurgere, acumulăm rezultatul parțial
⇒ încă un parametru: elementele numărate până acum

```
let rec len2 r = function (* inca un arg: lista *)
  | [] -> r
  | _ :: t -> len2 (r+1) t
let len lst = len2 0 lst
```

(inițial, nu am numărat niciun element, de aici argumentul 0)

Modulul `List` definește funcția `List.length`.

Scrierea cu definiții locale

Funcția `len2` e ajutătoare și nu va fi folosită direct.

```
let rec len2 r = function
  | [] -> r
  | _ :: t -> len2 (r+1) t
let len lst = len2 0 lst
```

Scrierea cu definiții locale

Funcția `len2` e ajutătoare și nu va fi folosită direct.

```
let rec len2 r = function
  | [] -> r
  | _ :: t -> len2 (r+1) t
let len lst = len2 0 lst
```

Putem rescrie:

```
let len lst =
  let rec len2 r = function
    | [] -> r
    | _ :: t -> len2 (r+1) t
  in len2 0 lst
```

Putem citi în felul următor: `let len lst = len2 0 lst` unde definiția funcției `len2` e dată (și vizibilă) doar în interior.

Doar funcția `len2` e recursivă, nu și `len` (doar folosește `len2`).

Recursivitatea finală (prin revenire; tail recursion)

Comparăm cele două variante:

```
let rec len = function
| [] -> 0
| _ :: t -> 1 + len t
```

adunare la *revenirea* din apel
(calcul pentru rezultatul final)

```
let len lst =
  let rec len2 r = function
  | [] -> r
  | _ :: t -> len2 (r+1) t
  in len2 0 lst
```

adunare la arg. *înainte* de apel
rezultatul retransmis *neschimbat*

Recursivitatea finală (prin revenire; tail recursion)

Comparăm cele două variante:

```
let rec len = function
  | [] -> 0
  | _ :: t -> 1 + len t

let len lst =
  let rec len2 r = function
    | [] -> r
    | _ :: t -> len2 (r+1) t
  in len2 0 lst
```

adunare la *revenirea* din apel
(calcul pentru rezultatul final)

adunare la arg. *înainte* de apel
rezultatul retransmis *neschimbat*

Preferăm varianta 2:

Apelul recursiv e *ultima* operație pe acea ramură (*tail recursion*).

⇒ fiecare apel recursiv returnează *aceeași valoare* ca cel anterior.

Compilerul poate *optimiza* apelul în *iterație* (ciclu).

Recursivitatea finală e practic la fel de eficientă ca iterația.

Varianta 1 poate eșua pe liste lungi, consumând memorie pe stivă proporțional cu lungimea listei.

Funcții simple: testul de membru

Apare valoarea x în listă ?

```
let rec mem x = function (* inca un arg: lista *)
  | [] -> false
  | h :: t -> x = h || mem x t
```

```
val mem : 'a -> 'a list -> bool = <fun>
```

Funcții simple: testul de membru

Apare valoarea x în listă ?

```
let rec mem x = function (* inca un arg: lista *)
  | [] -> false
  | h :: t -> x = h || mem x t
```

```
val mem : 'a -> 'a list -> bool = <fun>
```

x e membru în listă dacă:

x e capul listei h , SAU

x e membru în coada listei t

Operatorul `||`: SAU logic: cel puțin un operand adevărat (`true`)
dacă primul e `true`, rezultatul e `true` \Rightarrow nu mai evaluează al doilea

`List.mem` e deasemenea o funcție predefinită .

Parcurgeri standard pentru liste

E natural să *prelucrăm toate elementele* unei liste.

Distingem trei cazuri principale

Parcurgeri standard pentru liste

E natural să *prelucrăm toate elementele* unei liste.

Distingem trei cazuri principale

1. *Transformăm* fiecare element al listei cu aceeași funcție
obținem o nouă listă

`List.map`

Parcurgeri standard pentru liste

E natural să *prelucrăm toate elementele* unei liste.

Distingem trei cazuri principale

1. *Transformăm* fiecare element al listei cu aceeași funcție
obținem o nouă listă `List.map`
2. *Facem* ceva pentru fiecare element (ex. tipărim)
(fără a produce vreo valoare ca rezultat) `List.iter`

Parcurgeri standard pentru liste

E natural să *prelucrăm toate elementele* unei liste.

Distingem trei cazuri principale

1. *Transformăm* fiecare element al listei cu aceeași funcție
obținem o nouă listă `List.map`
2. *Facem* ceva pentru fiecare element (ex. tipărim)
(fără a produce vreo valoare ca rezultat) `List.iter`
3. *Combinăm* toate valorile din listă `List.fold_left`
(le acumulăm succesiv într-un rezultat) `List.fold_right`

Parcurgeri standard pentru liste

E natural să *prelucrăm toate elementele* unei liste.

Distingem trei cazuri principale

1. *Transformăm* fiecare element al listei cu aceeași funcție
obținem o nouă listă `List.map`
2. *Facem* ceva pentru fiecare element (ex. tipărim)
(fără a produce vreo valoare ca rezultat) `List.iter`
3. *Combinăm* toate valorile din listă `List.fold_left`
(le acumulăm succesiv într-un rezultat) `List.fold_right`

Acestea sunt *funcții de iterare* pentru liste (a itera = a repeta).


Scriem doar funcția pentru *un pas* de prelucrare (un element),
iar lista e *parcursă automat* de funcțiile standard de iterare.

Transformarea tuturor elementelor dintr-o listă

`List.map` : ('a -> 'b) -> 'a list -> 'b list

```
List.map f [e1; e2; ... en]  
  e lista [f e1; f e2; ... f en]
```

Rezultatul lui `f` poate avea alt tip decât parametrul
putem obține o listă cu alt tip de elemente



Transformarea tuturor elementelor dintr-o listă

```
let rec map f = function
  | [] -> []
  | h :: t -> f h :: map f t
```

sau, cu o funcție auxiliară

```
let map f =
  let rec map1 = function
    | [] -> []
    | h :: t -> f h :: map1 t
  in map1
```

```
List.map ((+) 2) [3; 7; 4] (* lista [5; 9; 6] *)
List.map String.length ["acesta"; "e"; "un"; "test"]
- : int list = [6; 1; 2; 4] (* lista lungimilor sirurilor *)
```

Iterarea peste toate elementele listei

`List.iter` : ('a -> unit) -> 'a list -> unit

`List.iter` f [e1; e2; ... en] apelează f e1; f e2; ... f en

Iterarea peste toate elementele listei

`List.iter` : ('a -> unit) -> 'a list -> unit

`List.iter` f [e1; e2; ... en] apelează f e1; f e2; ... f en

Funcția f: folosită pentru *efectul* (ex. tipărire), nu valoarea ei
ML are tipul `unit`, cu singura valoare notată `()` (C are void)

```
let rec iter f = function (* inca un arg: lista *)
  | [] -> () (* orice functie are valoare, aici () *)
  | h :: t -> f h; iter f t (* a; b are valoarea b *)
```

Iterarea peste toate elementele listei

sau, cu o funcție auxiliară care evită retransmiterea parametrului f:

```
let iter f =  
  let rec iter1 = function  
    | [] -> ()  
    | h :: t -> f h; iter1 t  
  in iter1
```

```
List.iter print_int [1;2;3] (* tipareste 123 fara spatii *)  
List.iter (Printf.printf "%d ") [1;2;3]  
1 2 3 - : unit = () (* tipareste 1 2 3 cu spatii *)
```

Filtrarea unei liste

`List.filter` : ('a -> bool) -> 'a list -> 'a list

`List.filter` f [a1; a2; ...; an] :

lista elementelor a_k pentru care $f a_k$ e adevărată

Filtrarea unei liste

`List.filter` : ('a -> bool) -> 'a list -> 'a list

`List.filter` f [a1; a2; ...; an] :

lista elementelor a_k pentru care $f a_k$ e adevărată

```
let filter f =      (* f: element -> bool *)
  let rec filt1 = function (* arg: lista *)
    | [] -> []
    | h :: t -> let ft = filt1 t in (* filtreaza coada t *)
                if f h then h :: ft else ft (* ia h daca e bun *)
  in filt1 (* adica: let filter f lst = filt1 lst *)
```

```
List.filter (fun x -> x mod 3 = 0) [1;2;3;4;5;6];;
- : int list = [3; 6]
List.filter (fun x -> x > 3) [1;2;3;4;5;6];;
- : int list = [4; 5; 6]
```


Exemplu: ciurul lui Eratostene

```
(* lista numerelor de la a la b *)
let fromto a = (* a fix pentru functia interioara *)
  (* adauga ultimul la rez. r, stop la interval vid *)
  let rec fr2 r b = if b < a then r else fr2 (b::r) (b-1)
  in fr2 []      (* arg.1 = [], asteapta arg.2 = b *)


let rec sieve = function
  | [] -> []
  | h :: t -> (* capul e prim, se elimina multiplii sai*)
    h :: sieve (List.filter (fun x -> x mod h <> 0) t)

let primes = sieve (fromto 2 10000)
```

Combinarea elementelor dintr-o listă (de la cap)

`List.fold_left` : ('a -> 'b -> 'a) -> 'a -> 'b list -> 'a

`List.fold_left f r0 [e1; e2; ... en] = f (...f (f r0 e1) e2...)`



Combinarea elementelor dintr-o listă (de la cap)

```
let fold_left f =  
  let rec fold1 a = function (* inca un arg: lista *)  
    | [] -> a  
    | h :: t -> fold1 (f a h) t  
  in fold1
```

Combinarea elementelor dintr-o listă (de la cap)

```
let fold_left f =  
  let rec fold1 a = function (* inca un arg: lista *)  
    | [] -> a  
    | h :: t -> fold1 (f a h) t  
  in fold1
```

List.fold_left prelucrează elementele de la cap, e *tail-recursive*.

```
List.fold_left (+) 0 [3; 7; 4] (* suma pornind de la 0: 14 *)
```

```
List.fold_left (fun s e -> s + String.length e) 0 ["a";"si";"b"]  
- : int = 4      (* suma lungimilor sirurilor din lista *)
```

0 + length "a" = 1 → 1 + length "si" = 3 → 3 + length "b" = 4

Cum funcționează și cum folosim `List.fold_left`

`List.fold_left`: un *ciclu*, odată pentru fiecare element al listei calculează un *rezultat, actualizat la fiecare iterație* (pentru fiecare element)

Cum funcționează și cum folosim `List.fold_left`

`List.fold_left`: un *ciclu*, odată pentru fiecare element al listei calculează un *rezultat, actualizat la fiecare iterație* (pentru fiecare element)

`List.fold_left` are nevoie de 3 parametri:

Cum funcționează și cum folosim `List.fold_left`

`List.fold_left`: un *ciclu*, odată pentru fiecare element al listei calculează un *rezultat, actualizat la fiecare iterație* (pentru fiecare element)

`List.fold_left` are nevoie de 3 parametri:

- o *funcție* `f` cu 2 parametri de tip `'a -> 'b -> 'a`
p1: rezultatul calculat până acum de tip `'a`
p2: elementul curent din listă de tip `'b`
rezultatul `f p1 p2` devine `p1` în apelul cu următorul element

Cum funcționează și cum folosim `List.fold_left`

`List.fold_left`: un *ciclu*, odată pentru fiecare element al listei calculează un *rezultat, actualizat la fiecare iterație* (pentru fiecare element)

`List.fold_left` are nevoie de 3 parametri:

- o *funcție* `f` cu 2 parametri de tip `'a -> 'b -> 'a`
p1: rezultatul calculat până acum de tip `'a`
p2: elementul curent din listă de tip `'b`
rezultatul `f p1 p2` devine `p1` în apelul cu următorul element
- valoarea *inițială* de tip `'a`
(rezultatul pentru lista vidă, și `p1` pentru primul apel al lui `f`)

Cum funcționează și cum folosim `List.fold_left`

`List.fold_left`: un *ciclu*, odată pentru fiecare element al listei calculează un *rezultat, actualizat la fiecare iterație* (pentru fiecare element)

`List.fold_left` are nevoie de 3 parametri:

- o *funcție* `f` cu 2 parametri de tip `'a -> 'b -> 'a`
p1: rezultatul calculat până acum de tip `'a`
p2: elementul curent din listă de tip `'b`
rezultatul `f p1 p2` devine `p1` în apelul cu următorul element
- valoarea *inițială* de tip `'a`
(rezultatul pentru lista vidă, și `p1` pentru primul apel al lui `f`)
- lista* de prelucrat de tip `'b list`

Un limbaj imperativ ar folosi o *variabilă, atribuită* la fiecare iterație
În `List.fold_left`, rezultatul funcției `f` în fiecare iterație e folosit de `f` în următoarea iterație (ca prim parametru).

Exemple de funcționare pentru List.fold_left

Minimul unei liste

```
let list_min = function
  | [] -> invalid_arg "empty list" (* exceptie *)
  | h :: t -> List.fold_left min h t
```

```
list_min [3; 9; -2; 4]    -> List.fold_left min 3 [9; -2; 4]
```

```
(fun m e -> min m e) 3 9    -> min 3 9 = 3
```

```
(fun m e -> min m e) 3 (-2) -> min 3 (-2) = -2
```

```
(fun m e -> min m e) (-2) 4 -> min (-2) 4 = -2
```

Exemple de funcționare pentru `List.fold_left`

Inversarea unei liste:

capul listei rămase de inversat devine capul rezultatului acumulat

```
let rev = List.fold_left (fun t h -> h :: t) [] [3; 7; 5]
```

```
(fun t h -> h :: t) [] 3          -> 3 :: [] = [3]
```

```
(fun t h -> h :: t) [3] 7        -> 7 :: [3] = [7; 3]
```

```
(fun t h -> h :: t) [7; 3] 5     -> 5 :: [7; 3] = [5; 7; 3]
```


`List.rev` există ca funcție standard pentru liste

Combinarea elementelor dintr-o listă (de la coadă)

`List.fold_right` : ('a -> 'b -> 'b) -> 'a list -> 'b -> 'b
`fold_right f [e1; e2; ...; en] rn = f e1 (f e2 (...(f en rn)...))`

`fold_right` calculează rezultatul de la dreapta la stânga

`r0 = f e1 r1 ← r1 = f e2 r2 ← ... rn-1 = f en rn`




Combinarea elementelor dintr-o listă (de la coadă)

```
List.fold_right : ('a -> 'b -> 'b) -> 'a list -> 'b -> 'b  
fold_right f [e1; e2; ...; en] rn = f e1 (f e2 (...(f en rn)...
```

fold_right calculează rezultatul de la dreapta la stânga

$r_0 = f\ e_1\ r_1 \leftarrow r_1 = f\ e_2\ r_2 \leftarrow \dots r_{n-1} = f\ e_n\ r_n$



```
let fold_right f lst b =  
  let rec foldf b = function (* arg. valoare + 1 arg. lista *)  
    | [] -> b  
    | h :: t -> f h (foldf b t)  
  in foldf b lst
```

fold_right prelucrează elem. de la coadă, nu e *tail-recursive*.

Importanța funcțiilor de parcurgere

Separă partea *mecanică* de cea *funcțională*

(parcurgerea *standard* a listei de prelucrarea *specifică* problemei)

Nu necesită scrierea (repetată) a codului de parcurgere.

Intenția prelucrării poate fi scrisă mai clar (mai direct).

Reduce probabilitatea erorilor la sfârșitul prelucrării (lista vidă)

În multe cazuri, această parcurgere standard poate fi *paralelizată*

Importanța funcțiilor de parcurgere

Separă partea *mecanică* de cea *funcțională*

(parcurgerea *standard* a listei de prelucrarea *specifică* problemei)

Nu necesită scrierea (repetată) a codului de parcurgere.

Intenția prelucrării poate fi scrisă mai clar (mai direct).

Reduce probabilitatea erorilor la sfârșitul prelucrării (lista vidă)

În multe cazuri, această parcurgere standard poate fi *paralelizată*

Aceste idei au fost preluate *dincolo de limbajele funcționale*

Java 8 introduce interfața `Stream<T>`:

are metode de iterare similare (`map`, `filter`, `reduce`)

permite paralelizarea lor

permite prelucrări cu funcții anonime (lambda expressions)

De reținut

Listele sunt cel mai simplu tip *colecție*
există în multe limbaje, vezi `java.util.Collection`

Lucrul cu *funcții standard de parcurgere*
cum scriem simplu “fă operația asta pe toată lista”

Prelucrări care au ca parametri *funcții*
ne permit să indicăm prelucrarea dorită

Lucrul cu liste prin potrivire de *tipare*